

[ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / VER. 10.26]

[ABBILDUNGEN BEISPIELHAFT]









Systemanwendung

[KRITIS] [INDUSTRIE] [VIDEO ÜBERWACHUNG] [PERIMETER SICHERHEIT]

Der 2828/PC/CORE bietet eine leistungsstarke, kompakte Schnittstellenlösung zur zuverlässigen Integration von Peripheriekomponenten jeglicher Art in modernen Videoüberwachungs- & Perimetersicherheitssystemen. Das UV- und witterungsbeständige Gehäuse sowie die kompakte Gehäusedimension ermöglichen eine effiziente Installation unter geringen räumlichen Gegebenheiten sowie den zuverlässigen Einsatz in jeglichen, anspruchsvollen industriellen Anwendungsumgebungen.

Peripherie-Anschluss

[2 X 1-PORT INDUSTRIELLER MEDIENKONVERTER] [2 PERIPHERIE KOMPONENTEN]

Als zentrale Netzwerkschnittstelle ermöglicht der 2828/PC/CORE die strukturierte Anbindung von bis zu zwei IP-basierten Peripheriekomponenten durch die Integration von bis zu zwei industriellen 1-Port Medienkonvertern. Die hochwertige elektronische Architektur vereint Datenkommunikation und Spannungsversorgung in einer zentralen Einheit und gewährleistet eine effiziente Systemintegration mit optimierter Ressourcennutzung und klar definierten Schnittstellen.

Gehäuselösungen

[EDELSTAHL V2A / V4A] [MAßANFERTIGUNG]

Sämtliche Gehäuselösungen des bestehenden Produktportfolios werden alternativ als Edelstahlausführung angeboten. Darüber hinaus realisiert ETEC in Zusammenarbeit mit einem spezialisierten Fertigungspartner maßgefertigte Edelstahlgehäuselösungen, um individuelle projektspezifische Anforderungen unter höchstem Qualitätsniveau zu realisieren.

Gehäuse

[01]	standardisiert	**Maße**
[STANDARD]	278 X 278 X 130 [Millimeter mm, B X H X T]	

[02]	variabel	**Material**
[OPT. 01]	Polycarbonat [IP66, IK10, Halogenfrei, Temperaturbereich -40°C ... +80°C]	
[OPT. 02]	Edelstahl V2A / V4A [IP66, IK10, Temperaturbereich -40°C ... +80°C]	

[03]	variabel	**Verschlussmechanismus**
[OPT. 01]	Schraubverschluss [Rändelschraube, 2-Punkt Schließung]	
[OPT. 02]	Schraubverschluss [Kreuzschlitz, 2-Punkt Schließung]	

Mechanische Konfiguration

[01]	standardisiert	**Montageplatte**
[STANDARD]	Stahl [verzinkt] inkl. Hutschienen Konfiguration & Verdrahtungskanälen	

[02]	standardisiert	**Kabeleinführungen [Gehäuseunterseite]**
[STANDARD]	3 x M20 [Netzeingang / LWL Anschluss / 1 x Reserve]	
[STANDARD]	2 x M25 [inkl. teilbarem Innendichtring (IP66) / RJ45 Anschluss]	
[STANDARD]	2 x Druckausgleichselement	

Aktive Netzwerkkomponente

[01]	nicht im Lieferumfang enthalten	**INDUSTRIELLER POE Switch**
[BEISPIELHAFT]	Barox [PC-MC101-GE]	
[BEISPIELHAFT]	Barox [PC-PMC101-GME]	
[BEISPIELHAFT]	Jegliche aktive Netzwerkkomponenten / Switches [max. Dimensionen: 135 X 120 X 100, B X H X T]	

[02]	standardisiert	**Glasfaseranschluss**
[STANDARD]	Spleißkassette [inkl. Spleißkamm / 12-Faser]	

Elektronische Konfiguration

[01]	standardisiert	**Netzeingangsklemmen [3-Leiter Klemmen]**
[STANDARD]		Doppelter Anschluss [2 X L / 2 X N / 2 X PE]
[02]	variabel	**Überspannungsableiter**
[STANDARD]		Zweipolig [einphasige TN-Netze]
[03]	standardisiert	**Elektronische Sicherung**
[STANDARD]		FI/LS Kombi [Typ B16(A) / Auslösestrom 30mA]
[04]	variabel	**Elektronische Sicherung**
[STANDARD]		Leitungsschutzschalter [Typ B10(A)]
[05]	standardisiert	**Servicesteckdose**
[STANDARD]		SCHUKO Steckdose [Service- & Installationsanwendungen]
[06]	variabel	**Netzteil**
[OPTIONS]		Sekundär 24V / 48V [60W / 100W]
[07]	variabel	**Feinsicherungsklemme**
[OPTIONS]		Sekundäre Sicherung [24V / 48V]